



TECHNISCHES DATENBLATT

RECA *areca* Holzgleitmittel

Artikelnummer: 0894 400 005

VPE: 1/96

Inhalt: 5 Liter

Produktbeschreibung:

Silikonfreies Trenn- und Gleitmittel zur Erzeugung eines Gleitfilms und zur Neutralisierung von Harz.

Anwendungsgebiete:

Zur Anwendung auf sämtlichen Holzbearbeitungsmaschinen.

Eigenschaften:

- Vermeidet das Verkleben und Verschmieren von Harz mit Holzspänen und Holzmehl
- Verfügt über eine reinigende Wirkung
- Verhindert Korrosion von zB Einstellrädern, Handspindeln und Maßansschlägen
- Einsetzbar auf blanken Maschinentischen
- Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- Pflegt und schützt Werkzeuge und Maschinen
- Ist frei von Silikon und Wachs

Verarbeitung:

Mittels Aerosol- oder Druckluftsprühvorrichtung aufsprühen und ggf. mit einem Tuch nachwischen. Das **arecal Holzgleitmittel** darf nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen werden. Bei lackierten Teilen sind Vorversuche notwendig.

Sprühabstand: ca. 20cm



Charakteristika	Werte	Einheit	Prüfverfahren
Farbe	farblos		
Geruch	charakteristisch		
Dichte, 20 °C	0,812	g/ml	DIN 51757

Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at.

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.