




Sicherheitsdatenblatt  
PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

Sicherheitsdatenblatt vom 8/11/2019, version 3

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

- 1.1. Produktidentifikator  
Kennzeichnung der Mischung:  
Handelsname: PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY  
Handelscode: 91058, 91059
- 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird  
Empfohlene Verwendung:  
Spritzlackierung dekorative Haushalt, Industrie und Gewerbe
- 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  
Lieferant:  
**Schuller Eh'klar GmbH, Im Astenfeld 6, A-4490, St. Florian**  
**Tel.: +43 7224 68200; Fax: +43 7224 68282**
- Sachkundigen Person verantwortlich vom Sicherheitsdatenblatt:  
office@schuller.eu
- 1.4. Notrufnummer  
Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 43 43

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
Kriterien der GHS-Richtlinie 1272/2008/EG:

-  Gefahr, Aerosols 1, Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
-  Achtung, Eye Irrit. 2, Verursacht schwere Augenreizung.
-  Achtung, STOT SE 3, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefährliche physisch-chemische Auswirkungen:  
Keine weiteren Risiken2.2. Kennzeichnungselemente  
Gefahrenpiktogramme:

Gefahr

Gefahrenhinweise:

- H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.  
P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Spezielle Vorschriften:

Keine

Enthält:

- Methylacetat  
n-Butylacetat

Besondere Regelungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Änderungen:

Keine



Sicherheitsdatenblatt  
 PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

2.3. Sonstige Gefahren  
 vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine  
 Weitere Risiken:  
 Keine weiteren Risiken



















**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

3.1. Stoffe

N.A.

3.2. Gemische

Gefährliche Bestandteile gemäß der CLP-Verordnung und dazugehörige Einstufung:

| Menge             | Name                             | Identifikationsnummer  | Klassifikation   |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| >= 30% - < 40%    | Aceton; 2- Propanon;<br>Propanon | Index-Nummer: 606-001-00-8<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2  |  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225<br> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319<br> 3.8/3 STOT SE 3 H336<br>EUH066   |
| >= 15% - < 20%    | Propan                           | Index-Nummer: 601-003-00-5<br>CAS: 74-98-6<br>EC: 200-827-9<br>REACH No.: 01-2119486944-2<br>1-XXXX  |  2.2/1 Flam. Gas 1 H220   |
| >= 12.5% - < 15%  | n-Butylacetat                    | Index-Nummer: 607-025-00-1<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>REACH No.: 01-2119485493-2<br>9-XXXX |  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br> 3.8/3 STOT SE 3 H336<br>EUH066   |
| >= 7% - < 10%     | Butan                            | Index-Nummer: 601-004-00-0<br>CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7<br>REACH No.: 01-2119474691-3<br>2-XXXX | 2.3/3 Aerosols 3 H229<br> 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  |
| >= 5% - < 7%      | und Isobutan                     | Index-Nummer: 601-004-00-0<br>CAS: 75-28-5<br>EC: 200-857-2<br>REACH No.: 01-2119485395-2<br>7-XXXX  |  2.2/1 Flam. Gas 1 H220   |
| >= 0.5% - < 1%    | Xylol                            | Index-Nummer: 601-022-00-9<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7  |  2.6/3 Flam. Liq. 3 H226<br> 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312<br> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332<br> 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315   |
| >= 0.25% - < 0.5% | 2-Butoxyethanol;<br>Butylglykol  | Index-Nummer: 603-014-00-0<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>REACH No.: 01-2119475108-3<br>6-XXXX |  3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312<br> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332<br> 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br> 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br> 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 |
| >= 0.1% - < 0.25% | Dimethylcarbonat                 | Index-Nummer: 607-013-00-6<br>CAS: 616-38-6<br>EC: 210-478-4<br>REACH No.: 01-2119548399-2<br>3-XXXX |  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.  
 Körperbereiche, die mit dem Produkt in Kontakt getreten sind, bzw. bei denen dieser Verdacht besteht, müssen sofort mit viel fließendem Wasser und möglichst mit Seife gewaschen werden.  
 Den Körper vollständig waschen (Dusche oder Bad).  
 Die kontaminierten Kleidungsstücke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.  
 Im Falle von Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife waschen.



Sicherheitsdatenblatt  
PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

Nach Augenkontakt:

Im Falle von Augenkontakt die Augen über einen ausreichenden Zeitraum mit Wasser spülen und die Augenlider offen halten; sofort einen Augenarzt konsultieren.  
Das unverletzte Auge schützen.

Nach Verschlucken:

Auf keinen Fall Erbrechen herbeiführen. SOFORT ARZT ZUZIEHEN.

Nach Einatmen:

Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
Keine

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn möglich, die Bedienungsanleitung bzw. das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Behandlung:

Keine

---

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:  
CO<sub>2</sub> oder Pulverlöschler.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen:  
Keine besonderen Einschränkungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.  
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Geeignete Atemgeräte verwenden.

Das kontaminierte Löschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.

Wenn im Rahmen der Sicherheit möglich, die unbeschädigten Behälter aus der unmittelbaren Gefahrenzone entfernen.

---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die persönliche Schutzausrüstung tragen.

Alle Entzündungsquellen entfernen.

Die Personen an einen sicheren Ort bringen.

Die in Punkt 7 und 8 aufgeführten Schutzmaßnahmen beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das Abfließen in das Grundwasser oder in die Kanalisation verhindern.

Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.

Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserläufe, den Boden oder die Kanalisation die zuständigen Behörden informieren.

Geeignetes Material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit reichlich Wasser waschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

---

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Keine leeren Behälter verwenden, bevor diese nicht gereinigt wurden.

Vor dem Umfüllen sicherstellen, dass sich in den Behältern keine Reste inkompatibler Stoffe befinden.

Kontaminierte Kleidungsstücke müssen vor dem Eintritt in Speiseräume gewechselt werden.

Während der Arbeit nicht essen oder trinken.

Für die empfohlenen Schutzausrüstungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Unter 20 °C lagern. Vor offenen Flammen und Wärmequellen fern halten. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Vor offenen Flammen, Zündfunken und Wärmequellen fern halten. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lebensmittel, Getränke und Tiernahrung fern halten.

Unverträgliche Werkstoffe:

Kein spezifischer.

Angaben zu den Lagerräumen:

Kühl und ausreichend belüftet.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Kein besonderer Verwendungszweck

---

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**


 Sicherheitsdatenblatt  
 PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

## 8.1. Zu überwachende Parameter

- Aceton; 2- Propanon; Propanon - CAS: 67-64-1  
 EU - TWA(8h): 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
 ACGIH - TWA(8h): 250 ppm - STEL: 500 ppm - Anmerkungen: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair
- Propan - CAS: 74-98-6  
 ACGIH - Anmerkungen: (D, EX) - Asphyxia  
 VLE short - 1000 ppm
- n-Butylacetat - CAS: 123-86-4  
 ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Anmerkungen: Eye and URT irr
- Butan - CAS: 106-97-8  
 ACGIH - STEL: 1000 ppm - Anmerkungen: (EX) - CNS impair
- und Isobutan - CAS: 75-28-5  
 ACGIH - STEL: 1000 ppm - Anmerkungen: (EX) - CNS impair  
 VLE short - 1000 ppm
- Xylol - CAS: 1330-20-7  
 EU - TWA(8h): 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - STEL: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm - Anmerkungen: Skin  
 ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Anmerkungen: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair
- 2-Butoxyethanol; Butylglykol - CAS: 111-76-2  
 EU - TWA(8h): 98 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm - STEL: 246 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm - Anmerkungen: Skin  
 ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Anmerkungen: A3, BEI - Eye and URT irr

## DNEL-Expositionsgrenzwerte

N.A.

## PNEC-Expositionsgrenzwerte

N.A.

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

## Augenschutz:

Die Sicherheitsvisiere schließen, keine Kontaktlinsen verwenden.

## Hautschutz:

Bei normaler Verwendung sind besondere Vorsichtsmaßnahmen nicht notwendig.

## Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen, die einen vollständigen Schutz garantieren, z.B. aus PVC, Neopren oder Gummi.

## Atemschutz:

Einen angemessenen Atemschutz verwenden.

## Wärmerisiken:

Keine

## Kontrollen der Umweltexposition:

Keine

## Geeignete technische Massnahmen:

Keine

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

## 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Eigenschaft                                    | Wert  | Methode: | Bemerkungen: |
|--|---|----------|--------------|
| Aussehen und Farbe:                            | Fluessigkeit<br>Aspekt (unter<br>druck), typische<br>Farbe. | --       | --           |
| Geruch:  | Loesemittel<br>geruch.                                      | --       | --           |
| Geruchsschwelle:                               | N.A.  | --       | --           |
| pH:  | N.A.  | --       | --           |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                     | N.A.  | --       | --           |
| Unterer Siedepunkt und<br>Siedeintervall:      | N.A.  | --       | --           |
| Flammpunkt:                                    | Inf. 0 ° C  | --       | --           |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:                   | N.A.  | --       | --           |
| Entzündbarkeit Festkörper/Gas:                 | Hochentzündlich   | --       | --           |
| Oberer/unterer Flamm- bzw.<br>Explosionspunkt: | N.A.  | --       | --           |
| Dampfdruck:                                    | a 20°C - 4,0 bar<br>a 50°C - 8,0 bar                        | --       | --           |
| Dampfdichte:                                   | Schwer luft.  | --       | --           |
| Dichtezahl:                                    | 0,75 - 0,80 g/ml  | --       | --           |
| Wasserlöslichkeit:                             | NO  | --       | --           |
| Löslichkeit in Öl:                             | SI  | --       | --           |
| Partitionskoeffizient<br>(n-Oktanol/Wasser):   | N.A.  | --       | --           |
| Selbstentzündungstemperatur:                   | N.A.  | --       | --           |



Sicherheitsdatenblatt  
 PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

|                    |      |    |    |
|--------------------|------|----|----|
| Zerfalltemperatur: | N.A. | -- | -- |
| Viskosität:        | N.A. | -- | -- |
| Explosionsgrenzen: | N.A. | -- | -- |
| Brennvermögen:     | N.A. | -- | -- |

9.2. Sonstige Angaben

| Eigenschaft                             | Wert | Methode: | Bemerkungen: |
|---|------|----------|--------------|
| Mischbarkeit:                           | N.A. | --       | --           |
| Fettlöslichkeit:                        | N.A. | --       | --           |
| Leitfähigkeit:                          | N.A. | --       | --           |
| Typische Eigenschaften der Stoffgruppen | N.A. | --       | --           |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1. Reaktivität  
Stabil unter Normalbedingungen
- 10.2. Chemische Stabilität  
Stabil unter Normalbedingungen
- 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Keine
- 10.4. Zu vermeidende Bedingungen  
Unter normalen Umständen stabil.
- 10.5. Unverträgliche Materialien  
Jede Berührung mit brennbaren Stoffen vermeiden: Brandgefahr.
- 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  
Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
Toxikologische Informationen zum Produkt:  
N.A.
- Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:  
Aceton; 2- Propanon; Propanon - CAS: 67-64-1  
LD50 (RABBIT) ORAL: 5300 MG/KG

Wenn nicht anders angegeben, sind die folgende von der (EU)2015/830 verlangende Daten als N/A anzusehen.:

- a) akute Toxizität;
- b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut;
- c) schwere Augenschädigung/-reizung;
- d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut;
- e) Keimzell-Mutagenität;
- f) Karzinogenität;
- g) Reproduktionstoxizität;
- h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition;
- i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition;
- j) Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1. Toxizität  
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.  
N.A.
- 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit  
Keine  
N.A.
- 12.3. Bioakkumulationspotenzial  
N.A.
- 12.4. Mobilität im Boden  
N.A.
- 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
- 12.6. Andere schädliche Wirkungen  
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
Nach Möglichkeit wiederverwerten. Behördlich zugelassenen Deponien oder Verbrennungsanlagen zuführen.  
Entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

- 14.1. UN-Nummer  
ADR-UN-Nummer: 1950  
IATA-Un-Nummer: 1950  
IMDG-Un Nummer: 1950
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
ADR-Frachtbezeichnung: AEROSOL  
IATA-Technische Bezeichnung: AEROSOL  
IMDG-Technische Bezeichnung: AEROSOL
- 14.3. Transportgefahrenklassen  
ADR-Straßentransport: 2 5F  
IATA-Klasse: 2.1  
IATA-Etikett: 2.1  
IMDG-Klasse: 2
- 14.4. Verpackungsgruppe  
ADR-Verpackungsgruppe: -  
IATA-Verpackungsgruppe: -  
IMDG-Verpackungsgruppe: -
- 14.5. Umweltgefahren  
Meeresschadstoff: Meeresschadstoff
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
IATA-Passagier-Luftfracht: ---  
IATA-Cargo Luftfracht: 203  
IMDG-Technische Bezeichnung: AEROSOL  
IMDG-Seite: F-D, S-U  
IMDG-EMS: F-D, SU
- 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code  
N.A.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

- 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
- RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)  
RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013  
Verordnung (EU) 2015/830  
Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)  
Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)
- Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Änderungen:  
Beschränkungen zum Produkt:  
Beschränkung 3  
Beschränkung 40  
Beschränkungen zu den Inhaltsstoffen gemäß:  
Keine Beschränkung.
- Flüchtige Organische Verbindung - FOV = 590.85 g/l  
Flüchtige CMR-Stoffe = 0.00 %  
Flüchtigen halogenierten organischen Verbindungen, denen der R-Satz R40 zugeordnet ist = 0.00 %  
Organischer Kohlenstoff - C = 0.00
- Wo möglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen:  
Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III)  
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).  
RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)
- Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):  
Seveso III Kategorie gemäß dem Anhang 1, Teil 1  
Das Produkt gehört zur Kategorie: P3a

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung



Sicherheitsdatenblatt  
 PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für das Gemisch

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Text der Sätze aus Punkt 3:

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- H220 Extrem entzündbares Gas.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

| Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie | Code         | Beschreibung  |
|--------------------------------------|--------------|---|
| Flam. Gas 1                          | 2.2/1        | Entzündbare Gase, Kategorie 1                                       |
| Aerosols 1                           | 2.3/1        | Aerosole, Kategorie 1   |
| Aerosols 3                           | 2.3/3        | Aerosole, Kategorie 3   |
| Flam. Liq. 2                         | 2.6/2        | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                              |
| Flam. Liq. 3                         | 2.6/3        | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                              |
| Acute Tox. 4                         | 3.1/4/Dermal | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4                               |
| Acute Tox. 4                         | 3.1/4/Inhal  | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4                            |
| Acute Tox. 4                         | 3.1/4/Oral   | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                                 |
| Skin Irrit. 2                        | 3.2/2        | Reizung der Haut, Kategorie 2                                       |
| Eye Irrit. 2                         | 3.3/2        | Reizung der Augen, Kategorie 2                                      |
| STOT SE 3                            | 3.8/3        | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 |

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:

| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | Einstufungsverfahren        |
|--|-----------------------------|
| Aerosols 1, H222+H229                          | auf der Basis von Prüfdaten |
| Eye Irrit. 2, H319                             | Berechnungsmethode          |
| STOT SE 3, H336                                | Berechnungsmethode          |

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.

Hauptsächliche Literatur:

- ECDIN - Daten- und Informationsnetz über umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes Forschungszentrum, Kommission der Europäischen Gemeinschaft
- SAX's GEFÄHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte Auflage - Van Nostrand Reinold

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Es obliegt dem Anwender die Zuständigkeit und die Vollständigkeit dieser Angaben für seine spezifische Anwendung zu kontrollieren.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

- ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
- ATE: Schätzung Akuter Toxizität
- ATEGemisch: Schätzwert der akuten Toxizität (Gemische)
- CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)
- CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
- DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)
- EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
- GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung
- GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
- IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)
- IATA-DGR: Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)
- ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
- ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
- IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr (IMDG-Code)
- INCI: Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)
- KSt: Explosions-Koeffizient



**Schuller Eh'klar GmbH EUROPE**  
Im Astenfeld 6  
A-4490 St. Florian  
Tel.: +43 7224 68 200  
Fax.: +43 7224 68 282  
Email: office@schuller.eu



Sicherheitsdatenblatt  
PRISMA TECH ANTI RUST-CORROSION PROTECTION SPRAY

|       |  |
|-------|--|
| LC50: | Letale Konzentration für 50 Prozent der Testpopulation                         |
| LD50: | Letale Dosis für 50 Prozent der Testpopulation                                 |
| PNEC: | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)                            |
| RID:  | Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr |
| STEL: | Grenzwert für Kurzzeitexposition   |
| STOT: | Zielorgan-Toxizität  |
| TLV:  | Arbeitsplatzgrenzwert  |
| TWA:  | Zeit gemittelte  |
| WGK:  | Wassergefährdungsklasse  |