

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.06.2024 bis 31.08.2024

www.reca.co.at

RECA SCHUTZBRILLEN

RX 206

- Bügelbrille mit blau verspiegelten Sichtscheiben
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 28g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 215 070	blau verspiegelt	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 207

- Angenehmer Tragekomfort durch neue Bügelform
- Sehr gute Passform
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 24g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 216 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	grau	EN 166, EN 170, EN 172	10



DER PERFEKTE SCHUTZ FÜR IHRE RECA SCHUTZBRILLEN

RECA Brillenetui

Geeignet zum Reinigen und Aufbewahren

Art. Nr. 0687 210 004 | 20 x 10 cm | VPE: 5 ST

Art. Nr. 0687 210 005 | 24 x 16 cm | VPE: 5 ST



RX 208

- Bügelbrille für schmale Gesichtsformen
- Softnasenpads
- Rutschhemmende Bügelenden
- Kratzfeste Beschichtung
- Antibeschlag Beschichtung
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Graue Sichtscheibe Kennzeichnung: 5-2,5 RECA 1FT CE (UV-Sonnenschutzfilter)
- Gewicht: 21g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 218 010	klar	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	grau verspiegelt	EN 166, EN 170, EN 172	10



für schmale
Gesichtsform

RX 303

- Das Design ermöglicht das Tragen über einer Vielzahl von Korrektionsbrillen
- Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit
- 4-stufig einstellbare Bügellänge
- Anpassbare Scheibenneigung
- Kratzfeste Beschichtung
- Anti-Beschlagbeschichtung
- UV-Schutz
- Klare Sichtscheibe Kennzeichnung: 2C-1,2 RECA 1 FT KN CE
- Gewicht: 39g

Artikelnummer	Sichtscheibe	Normen	VPE ST
0687 217 010	klar	EN 166, EN 170	10



Überbrille
für Brillenträger



Brush Rundbürste

mit Flansch/Adapter

für den universellen Einsatz

Anwendung:

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben
- Für die Verwendung auf Schleifböcken

Wir empfehlen:

- Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 1.000 - 3.000 RPM für ein perfektes Finish
- Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für Maximale Lebensdauer

Vorteile:

- Dünne, „schräge“ und flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
- Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Drehzahl Maximal 6.000 / Empfohlene Drehzahl von 2.000 - 3.000 U/min-1
Inklusive Adapter auf 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2mm

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Farbe	VPE ST
0668 817 003	152	36	braun	1
0668 817 005	152	50	grün	1
0668 817 008	152	80	gelb	1



Brush Rundbürste Typ C

mit Flansch/Adapter

für den universellen Einsatz

Anwendung:

- Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und entfernen von Anlauffarben
- Für die Verwendung auf Schleifböcken

Wir empfehlen:

- Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 1.000 - 3.000 RPM für ein perfektes Finish
- Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für Maximale Lebensdauer

Vorteile:

- Dünne, „gekrümmte“ und flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
- speziell durch die „gekrümmten“ Borsten passt sich die Bürste besonders gut an die Werkstückkontur an

Drehzahl Maximal 6.000 / Empfohlene Drehzahl von 2.000 - 3.000 U/min-1
Inklusive Adapter auf 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2mm

Artikelnummer	Breite mm	Ø mm	Korngröße	Bohrung mm	max. Drehzahlen 1/min	Farbe	VPE ST
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	weiß/grau	1



Brush Adapter Set 3-teilig M14



mit dem RECA Brush Adapter Set können RECA Brush Bürsten mit 152mm (0668 811 70x) auf einem 150 mm drehzahlgeregelten Winkel- oder Kehlnahtschleifer eingesetzt werden.

Möglichkeiten:

- Die RECA Brush 152 mm direkt mit dem im Lieferumfang enthaltenen Flansch (0668 800 002) und dem Brush Adapter auf die Maschinenaufnahme mit M14 Gewinde aufschrauben
- Die RECA Brush 152 mm als Einzelselemente (4 bis 8 Segmente) ohne Flansch und dem Brush Adapter auf die Maschinenaufnahme mit M14 Gewinde aufschrauben

Einsetzbar auf drehzahlgeregelten 150 mm Winkelschleifern oder Kehlnahtschleifern.
Empfohlene Drehzahl von 2.000 - 3.000 U/min-1, maximale Drehzahl 6.000

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE
0668 800 002	Brush spezial Adapter Set für Durchmesser 152mm M14 3.TLG 8/4	1



Bike & Ski Edelstahl-Servicetafel

Die RECA Bike- und Ski-Servicetafel gehört zu jeder Liftstation oder Bike-Park.

- Sehr hochwertige und pflegeleichte Tafel aus Edelstahl
- Hochwertige RECA Werkzeuge
- Formschönes Design
- Benutzerfreundliche Anordnung der Werkzeuge
- Die Werkzeuge sind mit einem 3mm kunststoffummanteltem Edelstahlseil mit ca. 1,6 Metern Länge an der Tafel befestigt

Inhalt:

- 1 x 0700 301 160 - Rollgabelschlüssel SW 0-19MM 160MM
- 1 x 0701 729 507 - Compact-Stiftschlüssel- Innensechskant 2- 8MM
- 1 x 0701 759 508 - Compact-Stiftschlüssel TX 9-40
- 1 x 0701 434 100 - 2K Schraubendreher Schlitz 4,0X0,8X 100
- 1 x 0701 421 080 - 2K Schraubendreher Philips 1 X 80
- 1 x 0701 422 100 - 2K Schraubendreher Philips 2 X 100
- 1 x 0701 413 150 - 2K Schraubendreher Pozidriv 3 X 150
- 1 x 0703 031 160 - 2-K-Flachzange 160MM

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
0700 999 102	500	470



Schruppscheibe 2 in 1 universell

für Stahl und Edelstahl



Eisen, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Schruppscheibe (kein Flugrost). Die 2in1 Schruppscheibe wurde für die universelle Metallbearbeitung entwickelt und bietet ein sehr gutes Verhältnis der Standzeit zur Abtragsleistung.

Vorteile:

- Kurze Schruppzeiten in Stahl und Edelstahl
- Universell einsetzbar - weniger Rüstzeiten und Lagerhaltung

Sicherheit:

- Geprüfte Qualität - oSa Sicherheitsrichtlinien

Komfort:

- Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel
- Staubarm- weniger Schleifstaub



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0669 620 115	115	6	gekröpft	10
0669 620 125	125	6	gekröpft	10
0669 620 150	150	6	gekröpft	10
0669 620 180	180	6	gekröpft	10
0669 620 230	230	6	gekröpft	10

Sehr gute Leistung
in Stahl und Edelstahl



Trennscheibe ultra 2 in 1

für Stahl und Edelstahl



Eisen, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost). Die ultra 2in1 Trennscheibe wurde für industrielle Metallbearbeitung entwickelt, durch neueste Entwicklungen werden bisher unerreichte Schnittgeschwindigkeiten und Standzeiten erreicht.

Vorteile:

- Schnellste Trennzeiten - kaum Anlauffarben
- Aggressivität der Scheibe - geht sofort ins Material und verläuft nicht universell einsetzbar - weniger Rüstzeiten und Lagerhaltung

Sicherheit:

- Extrem starke Belastbarkeit - oSa Sicherheitsrichtlinien
- Besonders seitenstabil - raue Seitenflächen innovatives Bindungssystem

Komfort:

- Präzise, ratter- und nahezu gratfreie Schnitte - weniger Nacharbeiten
- Kaum Anpressdruck erforderlich - aggressiv von Anfang an
- Staubarm - deutlich weniger Schleifstaub
- Angenehmer und weichem Schnitt



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 420 115	115	1,0	gerade	25
0670 420 125	125	1,0	gerade	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung verwenden (> 1.400 Watt)

Beste Leistung
in Stahl und Edelstahl



Schonhammer ultra



- Mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel und Aluminium-Mittelteil
- Dadurch ist der Schonhammer spürbar leichter und speziell geeignet für gezieltes, dosiertes Arbeiten bei leichter, schonender Handhabung
- Die Einsätze lassen sich auch austauschen und sind separat erhältlich
- RECA Schonhammer ultra für die höchstmögliche Sicherheit



PASSEND DAZU

Ersatzkopf für ultra Schonhammer

- Art. Nr. 0708 000 050 | Kopf-Ø 27 m
- Art. Nr. 0708 000 051 | Kopf-Ø 32 m
- Art. Nr. 0708 000 052 | Kopf-Ø 40 m
- Art. Nr. 0708 000 053 | Kopf-Ø 50 m

Vorteile:

- Gelenkschonend, da frei von schädlicher Vibration
- Patentiertes, doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- Rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten

Hinweis:

- Nicht Rückschlagfrei

Ausführung Aluminium



Artikelnummer	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Länge mm	Gewicht g
0708 000 030	27	89	300	256
0708 000 031	32	93	300	298
0708 000 032	40	111	320	455
0708 000 033	50	115	320	579

Ausführung Stahl



Artikelnummer	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Länge mm	Gewicht g
0708 000 040	27	89	300	358
0708 000 041	32	93	300	454
0708 000 042	40	111	320	738
0708 000 043	50	115	320	980

Fäustel ultra



- Vibrationsfreier Fäustel mit patentiertem 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel
- RECA Fäustel ultra für die höchstmögliche Sicherheit

Vorteile:

- Gelenkschonend, da frei von schädlicher Vibration
- Hochsicherheitsstiel = unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- Rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten



Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g	VPE ST
0708 000 020	260	1000	1
0708 000 021	280	1500	1
0708 000 022	300	2000	1

Schlosserhammer ultra



- Vibrationsfreier Schlosserhammer mit patentiertem 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel
- Mit Sicherheitskragen und Gummischutzhülse

Vorteile:

- Gelenkschonend, da frei von schädlicher Vibration
- Hochsicherheitsstiel = unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- Rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten



Artikelnummer	Länge mm	Gewicht g	VPE ST
0708 000 011	287	300	1
0708 000 012	316	500	1
0708 000 013	360	1000	1
0708 000 014	380	1500	1
0708 000 015	400	2000	1

Stufenbohrer Satz HSS-TiAlN

3-teilig

Das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung. In einem Arbeitsgang können Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden.

Einsatzbereiche:

Elektrohandwerk, Sanitär- und Heizungstechnik, Autowerkstatt, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Behälter- und Apparatebau
Nicht-Eisenmetalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, Plexiglas, verschiedene Holzarten und alle gängigen Stahlbleche bis zu einer Dicke von 4 mm.

Vorteile:

- Beschichtung TiAlN
- Maximale Standzeit - Keine Aufbauschnitten, Höhere Oberflächenhärte, Höhere Wärmestabilität, Trockenbearbeitung möglich
- TRICON-Schaft die formschlüssige Kraftübertragung



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0692 730 000	Kassette, HSS/TiAlN	je 1 Stück: Ø 4 - 12 mm, 1 mm steigend, 9 Stufen, Größe 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm steigend, 9 Stufen, Größe 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm steigend, 14 Stufen, Größe 2



Spiralbohrer ultra HSS-O

Überall im Handwerk universell einsetzbar in

- Stahl
- Messing
- Edelstahl
- Kupfer

etc. bis zu einer Festigkeit von 850 N/mm²



Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0620 004 913	Kassette, 34-teilig	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)

Artikelnummer	Ø mm	Spannutlänge mm	Gesamtlänge mm	VPE ST
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1



Hinweis: Ab ø 14 mm Schaft abgedreht auf 12,7 mm



Schnellspan-Bohrfutter

Rechts- und Linkslauf

Ausführung:

- Schlagbohrfestes Schnellspan-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Metallhülse
- Optional mit Haltering für Maschinen ohne Spindelstopp
- Durchbohrte Ausführung für den Einsatz von Sicherungsschrauben

EXTRA80 RV

Einsatzbereiche:

- Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit / ohne Spindelstopp

Hinweis:

- Sicherungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten



	Artikelnummer	Spannweite mm	Antrieb	Außen-Ø mm	Ausführung	Länge mm
1	3651 010 101	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	Haltering	72,4
2	3651 010 102	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	-	72,4

SDS EXTRA80 RV

Einsatzbereiche:

- Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Hammerfunktion



	Artikelnummer	Spannweite mm	Antrieb	Außen-Ø mm	Ausführung	Länge mm
	3651 010 109	1,5 - 13	1/2"-20 / SDS	42,7	Haltering	72,4

Schnellspan-Bohrfutter SUPRA SK

Schlagbohrfest

Einsatzbereiche:

- Für extremen Einsatz auf handgeführten Schlagbohr- und Bohrmaschinen
- Bis 1300 Watt mit Aufnahmegewinde oder Konus-Aufnahme

Ausführung:

- Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter.
- Mit Radialverriegelung auch für Linkslauf geeignet



	Artikelnummer	Spannweite mm	Antrieb	Außen-Ø mm	Länge mm
	3651 010 122	1 - 13	B16	42,8	89,3
	3651 010 123	1 - 13	1/2"-20	42,8	83,3

Schnellspan-Bohrfutter SUPRA-I

Schwere Industrie-Ausführung, nur für Rechtslauf geeignet

Einsatzbereiche:

- Besonders geeignet für den Einsatz auf Ständerbohrmaschinen und handgeführten Bohrmaschinen.

Ausführung:

- Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter
- Industrie-Ausführung mit hoher Genauigkeit
- Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,12 mm



	Artikelnummer	Spannweite mm	Antrieb	Außen-Ø mm	Länge mm
	3651 010 114	3 - 16	B16	51	106,8
	3651 010 115	3 - 16	B18	51	106,8
	3651 010 116	1 - 13	B16	46	101,5

diaflex Ho-Bit

Ho-Bit Holz/Bitumenbahnen

Vakuumgelötete Premium Universalscheibe, die auf Winkelschleifern nach EN 13236 zugelassen ist. Ausgestattet mit großen, groben Diamanten, die mit ihrer kantigen Form das Schmoren beim Schneiden von Holz und anderen weichen Materialien verhindert.

Einsatzbereiche:

Holz (auch mit Nägeln), Bitumenbahnen, Dachpappe, Dachziegel, Baumwurzeln, Kunststoffrohre und dünne Bleche (z.B. Kupfer- Edelstahl oder verzinkte Dachrinnenbleche).



Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Segmentstärke mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2

Reamer

Reamer Außenentgrater mit 6kt Aufnahme

Der RECA Reamer ist ein universelles Entgratungswerkzeug, das beschädigte Außengewinde in Sekunden repariert.

- Einsetzbar auf Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern
- Anwendbar bei Rohren, Stangen, Gewindestangen, Schrauben usw.
- Geeignet für Edelstahl, gehärteten Stahl, Weichstahl, Kupfer, Messing, Holz, Glasfaser und Hartplastik
- Der Reamer vereinfacht den Reparaturprozess und spart Zeit und Geld

	Artikelnummer	Außen-Ø mm	für Ø mm	Gesamtlänge mm	max. Drehzahlen 1/min	VPE ST
1	0702 900 000	29/47	3-19/13-35	50/58	400/150	1
2	0702 900 002	47	13-35	58	150	1

Rohrentgrater für Außen- Innenrohr

für Handbetrieb und elektrischen Antrieb

- Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren
- Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden
- Integrierte Sechskantmitnehmer für elektrischen Antrieb durch Bohrschrauber mit Bit-Aufnahmen 1/4" (Drehzahl ≤ 300min-1)
- Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung

Anwendungsgebiet:

- Nichtrostende Stahlrohre,
- Andere Stahlrohre
- Kupfer-, Messing, Aluminium- und Kunststoffrohre

Artikelnummer	für Ø mm	Rohrmaße (Zoll)	Antrieb	Gewicht g
0699 701 050	10-54	1/2 - 2"	1/4" - Hand	480



VIDEO:



VIDEO:



Rohrentgrater für Außen- Innenrohr

für Handbetrieb und elektrischen Antrieb

- Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren
- Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden
- Integrierte Sechskantmitnehmer für elektrischen Antrieb durch Bohrschrauber mit Bit-Aufnahmen 1/4" (Drehzahl ≤ 300min-1)
- Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung

Anwendungsgebiet:

- Nichtrostende Stahlrohre,
- Andere Stahlrohre
- Kupfer-, Messing, Aluminium- und Kunststoffrohre

Artikelnummer	für Ø mm	Rohrmaße (Zoll)	Antrieb	Gewicht g
0699 701 050	10-54	1/2 - 2"	1/4" - Hand	480



Koaxial Kartuschenpresse 2K 380-420 ml



Entdecken Sie die Kraft und Präzision unserer neuesten Koaxial-Kartuschenpistole. Mit korrosionsgeschützten Schub- und Antriebsteilen aus schwarzer Speziallegierung und einem starken, gehärteten Schubklotz bietet dieses Werkzeug Langlebigkeit und zuverlässige Leistung. Der ergonomisch gummierte Griff sorgt für Komfort und Kontrolle bei jedem Einsatz.



NEU

Merkmale:

- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Starker, gehärteter Schubklotz
- Gummierter Griff
- Übersetzungsverhältnis 22:1

Artikelnummer	für
0839 999 550	Koaxial-Kartuschen 380-420 ml



Injektionsmörtel VM-EA

Artikelnummer 0911 005 420



Injektionsmörtel VMU plus

Artikelnummer 0911 003 420

Klebt & Dichtet MS S 78

universell - geruchsneutral - silikonfrei



Eigenschaften:

- UV-beständig, neutral, nahezu geruchslos, silikonfrei
- Überlackierbar (nicht mit Acrylharzlacken!)

Einsatzbereiche:

- Haftet hervorragend auf vielen Untergründen wie Glas, glasierten Oberflächen, Emaille, Epoxid, Polyester, Hart PVC, Edelstahl und lackiertem Holz
- Im Innen- und Außenbereich
- Für Verklebungs- und Abdichtungsarbeiten im Metall- und Holzbau, im Baugewerbe und Innenausbau
- Zum Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Schwellen, Fußleisten



Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 511 1	weiß	290	12
0898 511 2	grau	290	12
0898 511 3	schwarz	290	12
0898 511 7	anthrazit	290	12
0898 511 16	testa di moro	290	12

PASSEND DAZU

Silikonkartuschen Zubehör
Art. Nr. 0891 730



Fugenprofi Handwerk
Art. Nr. 0891 703



Schraubensicherung mittelfest

ergo.

- Mittelfestes Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit
- Spaltfüllend durch höhere Viskosität
- Schnelle Aushärtung auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen
- DVGW geprüft (DIN EN 751-1)



Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Endfest bei 25°C h	Farbe	Inhalt g	VPE ST
0987 405 24	-55 - +150	3	blau	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	blau	250	1



Schraubensicherung niedrigfest

erao.

- Produkt mit mittlerer Viskosität für leicht demontierbare Schraubverbindungen
- Ideal für Regel- oder Justierschrauben mit Feingewinde

Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Endfest bei 25°C h	Farbe	Inhalt g	VPE ST
0987 400 34	-55 - +150	10	purpur	50	1



Schraubensicherung hochfest

ergo.

- Zum hochfesten Sichern von Schraubverbindungen, befestigt zuverlässig Stehbolzen
- Mit normalen Werkzeugen erschwerte Demontage
- Hohe Festigkeit für Losbrech- und Losdrehmoment



Artikelnummer	Einsatztemperatur °C	Endfest bei 25°C h	Farbe	Inhalt g	VPE ST
0987 410 04	-55 - +150	3	rot	50	1
0987 410 06	-55 - +150	3	rot	250	1



Putzpapier Rollen

das „STARKE“ Putztuch

- Durch die Blattverleimung extrem reißfest
- Flächenverleimt
- Zum Reinigen von Motor, Werkzeug und Händen
- Recyclingqualität
- Blau

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 851 004	2-lagig	220	360	1000	2



PASSEND DAZU

Wandhalter blau für Papierrollen
Art. Nr. 0892 310 001



Werkzeugkoffer aus Polypropylen

- Schlagfester Koffer aus Polypropylen
- Staubdicht und wasserdicht
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- Automatisches Luftdruckausgleichsventil / flugtauglich
- Max. Zuladung: 35 kg

Innenausstattung:

- Dokumentenfach im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeugtafel und Abdeckplatte
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegsystem

Sonderausstattung:

- Mit Gasdruckfeder, diese verhindert das Zufallen des Kofferdeckels und unterstützt beim Öffnen des Koffers
- 2 Laufrollen und mit ausziehbarem Teleskopgriff
- Lieferung ohne Werkzeug

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 010	595	235	440	9,8	1



Kabelaufroller

Die Federzugtrommel zeichnet sich durch ein robustes, geschlossenes Gehäuse für den Einsatz in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen aus. Sie ist mit einer schwenkbaren Halterung aus Metall zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Durch das Rastersystem kann das Kabel in fast jeder beliebigen Position eingerastet werden. Durch einen leichten Zug am Kabel kann die Rasterung wieder aufgehoben werden. Für den Einsatz in trockener Umgebung.

Elektrische Daten:

- Betriebsspannung: 230V 16A
- Nennleistung: Kabel aufgewickelt 800W; Kabel abgewickelt 2000W
- Leitung: 10 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Schutzart: IP 24
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

	Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Ausgang
1	0774 410 110	3 x 1,5	10	275	185	5,8	1 X 230 Volt
2	0774 410 120	3 x 1,5	10	275	185	6,0	3 X 230 Volt



Verlängerungskabel

mit CEE-Stecker und Kupplung, 5 polig

- Mit montierten CEE-Stecker und CEE-Kupplung, 5polig, 400 V
- Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Länge m
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25



Parallelschraubstock mit Rohrspannbacken

- Schraubstock aus Stahl geschmiedet
- Mit zusätzlich breiten stabilen Rohrspannbacken ausgestattet für sicheres Spannen von Rundrohren
- Flach-Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet
- Spindel mit zweigängigem, gerolltem Trapezgewinde
- Führung nachstellbar
- Mit Dauerschmierung

Artikelnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spannhöhe mm	Gewicht kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



PASSEND DAZU

Schraubstock-Schutzbacken

Art. Nr. 3653 888 212 | 120 mm

Art. Nr. 3653 888 214 | 140 mm

Art. Nr. 3653 888 216 | 160 mm



Schraubzwinde Ganzstahl

mit 2-Komponenten Winkelgriff

- Für alle variablen Anwendungen, die Feingefühl und Kraft erfordern
- Die variable Griffstellung kombiniert die Vorteile von Handgriff und Knebel
- Mit Hohlprofilschiene und angeformten Spannarm
- Geschmiedeter Spannarm, optimal gleitend
- Bewegliche Druckplatte
- Tiefes Trapezgewinde für höchste Kraftübertragung
- Spezialstahl gehärtet, glanzverzinkt, guter Korrosionsschutz und verschmutzungsfreie Oberfläche

Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Stärke mm	VPE ST
0709 090 160	160	80	16,0 x 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	1



PASSEND DAZU

Stahl Plattform

Art. Nr. 2695 576 031



Mehrzweckleiter 3-teilig Aluminium

- Die 3-teilige Alu-Sprossenleiter eignet sich gut für Arbeiten in großen Höhen im Profibereich, wie auch im DIY Bereich
- Verwendbar als Bockleiter, Anlege- oder Schiebeleiter und auch als Bockleiter mit Aufsteckstück
- Stahl-Gelenke ermöglichen einfache und sichere Leiter Verlängerung
- Die breite Standtraverse sorgt für Stabilität auch in großen Höhen
- Witterungsbeständige Gurtbänder verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiterteile bei der Benutzung
- Extrem stabile Holm-Sprossen-Verbördelung
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Rutschsichere Kunststoff-Füße gewährleisten die Stabilität der Leiter



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge m	Gewicht kg
1 2695 576 021	3 x 7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2 2695 576 025	3 x 11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



ABVERKAUF



Handgriff und Taschenlampe

Leuchtdauer: 4h
Artikelnummer: 0981 210 006



RECA Kurbelzapfen Wasserwaage

40 mm x 60 mm | Genauigkeit: 0,2 mm/m
Artikelnummer: 0705 000 033

FI Zwischenschalter

Artikelnummer: 0774 400 007



RECA diaflex Trenn- und Frässscheibe KST

für Kunststoffrohre | ø 125 mm | Bohrung: 22,23 mm
Artikelnummer: 0662 190 925



LED Lampe E27 9,5 W

Ausstrahlwinkel: 180 Grad | Lichtstrom 806 lm |
Lichtfarbe: 4000 K | Ausführung: neutralweiß
Artikelnummer: 0551 502 011 | VPE 10 ST

Spiralbohrer HSS Al/Cu Ø 2,0 MM

Spannutlänge: 24 mm | Gesamtlänge: 49 mm
Artikelnummer: 0627 20



Rohrreinigungsgerät Roller Easy-Clean

Artikelnummer: 0699 701 030





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neurauf 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

