

PRODUKTINFORMATION

RECA TELESKOPSTRAHLER 3000



Art.-Nr. 0981 300 122 | RECA Teleskopstrahler 3000

TECHNISCHE DATEN

LED-Technik	60 x 1 W SMD-LED (warm & cold) 16 x 0.2 W SMD-LED (red)			
Farbtemperatur	6500 K (cold) 3000 K (warm) 4200 K (neutral)			
LED-Farb wiedergabeindex	CRI Ra > 80			
Lumen	SMD-LED (warm & cold)			RED
	High: 3000 lm	Medium: 1500 lm	Low: 750 lm	20 lm
Effektive Leuchtdauer	High: 3.25 h	Medium: 6.5 h	Low: 14 h	27 h
Stromversorgung	wiederaufladbarer Akkupack			
Eingangsspannung	5.0 V DC 2.0 A (DC)			
Lademöglichkeit	USB Typ-C			
USB-Output	5.0 V 2.0 A USB Typ-A			
Akku	Li-Ion 3.7 V 10000 mAh 37.0 Wh			
Ladekontrollanzeige	ja			
Restkapazitätsanzeige	ja			
Ladezeit	ca. 8.5 h			
Lampenschutzgrad	IP54			
Stoßfestigkeit	IK05			
Gewicht	1625 g			
Abmessungen	min. 23.2 x 13 x 25.6 cm max. 39.7 x 29.4 x 116 cm			
Zubehör inkl.	USB Typ-C Ladekabel			



ÜBERSICHT

KOMPAKT & HÖHENVERSTELLBAR - BAUSTRALER MIT POWER!

Leistungstarke Leuchte für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten

- Der um 360° neigbare Strahlerkopf sorgt für perfektes Flächenlicht
- Kompaktes, faltbares Design ermöglicht dank Haltegriff bequemes Tragen
- 6 ausklappbare Füße sorgen für absolute Sicherheit & Balance
- Weitwinkelig abstrahlende LEDs (warm-, neutral- & kaltweiß + Rot)
- LED-Anzeige für Leuchtmodus & Farbtemperatur
- Powerbank-Funktion
- Schutzabdeckung mit Restbatterie-Kapazitätsanzeige
- Leuchte ist per Teleskop höhenverstellbar - bis zu 110 cm hoch
- Wiederaufladbar über ein 90 cm langes Typ-C-Kabel

