

Zoom-Flashlight

- Fokussierbare LED-Leuchte mit gummiertem Kunststoffgehäuse
- Druckschalter an der Bodenkappe
- Schutzart IP 20
- Inkl. Batterien und Handschlaufe

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leucht- dauer h	Länge mm	Gewicht g	Akku-/Bat- terieleanzahl	Akku-/Bat- teriebe- zeichnung
0981 102 006	55	~ 14	104	46	3	1,5 V Micro AAA

[0981 000 001](#) - Ersatzbatterie 1,5V AAA im 4er-Blister



Penlight SB130

- Kompakte Bauweise
- Die zusätzliche LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht
- Robuster Halteclip an der Rückseite mit Magnet
- Robustes ABS-Gehäuse
- Inklusive 2 AAA Batterien

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Akku-/Bat- terieleanzahl
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



Akku Mini 1800 Boost

- Leistungsstarke Leuchte mit Boost-Modus
- Drei hochleistungs LEDs (Punkt fokussiert)
- Kompakte Baugröße mit extremer Leuchtkraft
- Robustes Aluminiumgehäuse und Gürtelclip aus Metall
- Starker Haltemagnet
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g	Schutzstufe
0981 102 019	Mini 1800 Boost	60–800	1,5–13	73,6	37	98	IP 20



LED EX Paralux PX

Sicherheitslampe ATEX zertifiziert für ZONE 1

- 100 % wasser- und staubdicht
- Aus nicht leitfähigem Kunststoff
- Gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Gummierter Lampenkopf
- Lieferung geblistert mit Batterien
- Kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP ®

Artikelnummer	Gewicht g	Länge mm	Leuchtdauer h	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriebezeichnung	Ausführung
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V Mignon AA	ca. 15 Stunden bei voller Leistung
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	mit Befestigungsclip



Batterie

Micro AAA und Mignon AA im 20er-Pack

- Hochwertige Premium-Qualität mit hoher, zuverlässiger und konstanter Leistungsabgabe
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +50°C bis -10°C
- Hochstromfähig - Ideal für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Taschenlampen, Prüfgeräte und vieles mehr

Micro AAA | Spannung 1,5 v | Kapazität: 1300 mAh | VPE 20 ST | Artikelnummer: [0981 000 020](#)

Mignon AA | Spannung 1,5 v | Kapazität: 2900 mAh | VPE 20 ST | Artikelnummer: [0981 000 021](#)

Nicht aufladbar, nicht kurzschließen und verpolen, leere Batterien generell entfernen.

PASSEND DAZU



Akku S450

Die 2 in 1 Stirnlampe

- 230°-Rundumausleuchtung und Spotlicht
- Weitwinkel COB-LEDs mit Rot und Weiß leuchtenden LEDs
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung, auch mit Handschuhen
- Verschiedene Leuchtstufen
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Flexibles Gummi-Leuchtband mit verstellbarem Kopfband
- Extrem leicht für optimalen Tragekomfort
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5



Akku HLR 400 S

Die Stirnlampe mit EXTRA-Power

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe mit robustem Gehäuse
- Stufenloses Dimmen und 3 Leuchtmodi wählbar
- Mit Sensor-Funktion, somit kann im Sensor-Modus die Lampe durch Handgesten-Steuerung an- und ausgeschaltet werden
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen
- Bis zu 12 Stunden Leuchtdauer
- Wiederaufladbar über USB Typ-C Kabel mit Ladestandanzeige

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 016	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65	113

 **RUTSCHFESTES
KOPFBAND**



**ZUM
VIDEO**



Stirn-Helmlampen



HLR 500 S

Die Multifunktionsleuchte Stirnlampe & Universalleuchte in einem

- Arbeitslicht und Spotlicht
- Gestensensor-Automatik zur einfachen Bedienung, auch mit Handschuhen
- Verschiedene Leuchtstufen
- Stufenlos dimmbar
- Micro-USB-Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Integrierte Haltemagnete zur Nutzung ohne Kopfband
- Verstellbares Kopfband
- Inkl. Li-Akkupack
- Betrieb auch mit 3x Micro AAA möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 012	HLR 500 S	120/500	~6	IP 54	112



LED EX PARALUX HL-P1

Stirnlampe ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1

- 100% wasserdicht
- Aus nicht leitfähigem Kunststoff
- Verstellbares Gummi- und Neoprenband
- Gummierter Schalter für Einhandbedienung
- Gummierter Leuchtenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel
- Lieferung geblistert mit Batterien
- 3W CREE LED

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Akku-/Batterie- bezeichnung	Akku-/Batterie- anzahl	Gewicht g
0981 103 008	120	1,5 V Micro AAA	4	130



R300 SMART

Leistungsstarke Mini-Leuchte mit Boost-Modus

- Kompakte und robuste Bauweise
- COB-LED mit bis zu 500 Lumen
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Robuster Halteclip & Integrierter Haltemagnet
- LiPo Akkus müssen stets unter Aufsicht und auf einer nicht entflammbaren Oberfläche geladen werden
- Wiederaufladbar über Micro USB Kabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g
0981 200 301	R300 Smart TOP	500 / 300 / 100	bis zu 3	89	21	35



R100 Slim

Inspektionsleuchte im MINI-Format

- 180° drehbares Gelenk für den COB-LED Arm
- 2 Magnete auf der Rückseite
- 1 Magnet auf der Unterseite
- Magnet zur Fixierung des COB-LED-Armes
- Gürtelclip
- Inklusive 1m Typ-C-USB Ladekabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	bis zu 6	224	24	73



ultra R-Star

Handliche hochwertige Werkstattleuchte

Lieferumfang:

- Inklusive USB-C Ladekabel 1 m
- Lieferung ohne 230 V Netzadapter

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55





R120

Der kompakte Mini-Strahler

Lieferumfang:

- Inklusive USB Typ-C Ladekabel 1,5 m
- Lieferung ohne 230 V Netzadapter

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



WL20R

Die Werkstattleuchte für jedermann

- Haupt-LED dimmbar über Dimmrad
- Drehgelenk 360° im Fuß & Schwenkbarer Haltefuß
- Ausklappbarer Aufhängehaken & Integrierte Haltemagnete
- Wiederaufladbar über Ladestation oder nur per Kabel
- Inkl. USB-Ladegerät 5V/2A
- Stoßfestigkeit IK07
- Notbeleuchtungsmodus

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Schutzstufe	Gewicht g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426



PASSEND DAZU



Ladestation WLR

Artikelnummer: [0981 200 702](#)

WL10R

Die Leuchte im Pocketformat

- Haupt-LED dimmbar über Dimmrad
- TOP-LED als Suchleuchte einsetzbar
- Mit LED-Anzeige
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Drehgelenk zur universellen Fixierung
- Inkl. Gürtelclip & ausklappbarem Aufhängehaken
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Integrierte Haltemagnete
- Wiederaufladbar auch über optionale Ladestation (0981 200 702)
- Mit Netzausfallelektronik (Notbeleuchtung bei Stromausfall)
- Stoßfestigkeit IK07

Lieferumfang:

- Typ-C Ladekabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Schutzstufe	Gewicht g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4 - 26	131	IP 54	237



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO

Handleuchte LED

- Power Lux LED
- LED Stablampe
- Hohe Robustheit
- Schlanke Bauweise
- 5 m Zuleitung H05Rn-F 2 x 1 mm²
- ca. 2500 h Lebensdauer

Artikelnummer	Ausführung	Leistung W	Länge mm	Ø mm	Schutzstufe
0981 680 100	LED	9	490	61	IP 64



LICHT, DAS BEGEISTERT

NOCH MEHR AUSWAHL ONLINE ENTDECKEN!



Hybrid Strahler ZONE 360

- Dank der milchbeschichteten Gehäuselinse bietet die Leuchte eine einzigartige diffuse, blendfreie und reinweiße Lichtstreuung
- Integrierte Kabelaufwicklung & Stativmontage möglich
- Herausklappbarer, drehbarer Haken auf der Gehäuseunterseite
- Gummiertes Netzanschlusskabel mit 5 m Länge
- Kompatibel mit Wechsel-Akku 18 V

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Schutzstufe IP	Gewicht kg
0981 303 002	50	1375 - 5500	6000 - 7000	54	3,15



ABSTRAHLWINKEL
VON 360°

Hybrid Strahler X7 LED

Kompakter Baustrahler mit Power

- Leistungsstarke Leuchte für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten
- Um 90° verstellbarer Standfuß
- Integrierter Tragegriff & Stativmontage möglich
- Abnehmbares AC-Kabel mit 5 m Länge
- Kompatibel mit Wechsel-Akku 18 V

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Schutzstufe IP	Gewicht kg
0981 303 001	60	1450 - 6350	6000 - 7000	65	2,38



PASSEND DAZU

Adapterplatte für Hybrid Strahler

Artikelnummer	für	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm
0981 303 003	Milwaukee	87,7	69,4	38,6
0981 303 004	Bosch	87,7	69,4	38,6
0981 303 005	Makita	87,7	69,4	38,6



RN1600 LED

Kompakter Baustrahler mit Power

- Stufenlose Helligkeitsregelung über Dimmrad
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse
- Verstellbarer Halte-/Standfuß
- Inkl. starkem Haltemagnet
- Stativmontage möglich
- Oberfläche der Rückseite aus Metall zur Fixierung von Gegenständen mit Magnetbefestigung
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Gewicht g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



PASSEND DAZU

RECA Netzteil für RN2500C

Art. Nr. [0981 300 085](#)



RN2500C LED

Der Baustrahler mit Farbwechsel und höchster Farbwiedergabe

- Profi-Baustrahler mit 30 Watt COB-LED
- Stufenlose Helligkeitsregelung über Dimmrad
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Einstellbare Lichtfarbe in 5 Farbtemperaturen
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse oder Netzteil 12V (optional)
- Verstellbarer Halte-/Standfuß
- Inkl. starkem Haltemagnet
- Stativmontage möglich
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang)
- Leuchten und Laden gleichzeitig ist möglich

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leucht- dauer h	Gewicht g	Schutzstufe
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65



Slim line LED

- Druckguss-Aluminium Gehäuse
- Klappbar
- Mit integriertem Tragegriff
- LED Strahler schwenkbar
- Mit 5 m Netzkabel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Schutzart IP 65 - für Innen- und Außenbereich geeignet

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Licht- strom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7



Fluter LED

tragbar

- Kompakt und leistungsstark
- Baustrahler tragbar LED
- Flach zusammenklappbar
- Leicht zu verstauen
- 120° Abstrahlwinkel
- 5 Meter langes Kabel mit EU-Stecker
- Vorbereitung zur Stativ - Magnetmontage (einseitig vorgebohrt)
- IP 44

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Licht- strom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



PASSEND DAZU

Profi-Stativ

Artikelnummer: [0981 990](#)



Arbeitsleuchten

Akku Mini R500

Die kleine Starke

- Leistungsstarke Mini-Leuchte mit Boost-Modus
- Kompakte und robuste Bauweise
- LED mit bis zu 500 Lumen
- Ausklappbarer Karabinerhaken
- Integrierter Haltemagnet
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel und Ladestandanzeige

Tasterfunktionen:

Kurzes Drücken:

- 1. Hohe Leistung
- 2. Niedrige Leistung
- 3. Blinkmodus
- 4. Aus

Langes Drücken:

- Boost-Leistungsmodus

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Schutzstufe
0981 301 812	Mini R500	500 / 400 / 150	bis zu 4	48,5	44	IP 20

Akku Pocket R1000

Kompakter Baustrahler mit Power

- Weitwinkel-LED (COB-LED)
- Ausklappbarer Standfuß
- 360° drehbarer Aufhängeöse
- Starke Haltemagnete im Standfuß
- Multifunktions-Ring sorgt für ergonomisches tragen des Strahlers (entspannt die Muskeln) sowie einen sicheren Halt in der Hand
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schutzstufe
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65

ECO 1600R

Die kleine kosteneffiziente Lösung

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ladbar über Type-C-Ladebuchse
- Kein Leuchtbetrieb bei Ladung
- LED-Anzeige der Akkukapazität mit 4 blauen LEDs | Ladestatus in 25% Schritten
- Mit Powerbank-Funktion (USB-Ausgang) & integrierte Halteklemme
- Niedriger Akku Kapazitätswarnung

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Gewicht g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



Maxi Lumen LED

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



Super LED High Power

- LED-Einheit mit 162 langlebigen Hochleistungs-SMD LED
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Opale Frontscheibe
- Elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Aufgrund der beiden Steckdosen mit Klappdeckel können Sie auf ein zusätzliches Verlängerungskabel verzichten
- Ein-/Ausschalter an der Leuchte dieser bietet bei schwer zugänglichen Steckdosen eine bequeme Möglichkeit, das Gerät ein- und auszuschalten
- Die umlaufende Dichtung bietet verbesserten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit (IP54)

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 550 200	73	5000	8500	285	440	135



Mini Lumen LED High Power

- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose mit Klappdeckel
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel H07BQ-F 3Gx1,5mm² / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 130 100	55	5000	7000	213	410	145



SCHUTZART IP 54



Arbeitsleuchte
Super-Lumen
Artikelnummer: [0981 510 003](#)

PASSEND DAZU

ZONE 4



- Arbeitsstrahler für Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch schwenkbare LED-Module
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- Montierbar auf jedem Stativ (Ø 25-32mm)
- Homogene Ausleuchtung mit 360° Licht-Abstrahlung nach außen
- Alle LED-Panels sind einzeln im Winkel von ca. 70° ausklappbar
- Stoßfestes Gehäuse IK08 und integrierte Stativ-Arretierung
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung mit 3m Kabel
- Leuchte+Stativ max.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- Nur die Leuchte: 405 mm x 576 mm x 576 mm

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Gewicht kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



ECO Strahler Twin 3400

inklusive Stativ

- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Wasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank SMD-LED-Technologie
- Integriertes Netzkabel mit Schukostecker
- Inkl. Stativ mit Teleskopfunktion (60 cm - 148 cm) und Kabelaufwickelvorrichtung

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm
0981 302 300	2 x 20	6500	2 x 1700



LED Hallenbeleuchtung

- LED Hallenleuchten kommen in industriellen Produktionshallen, Werkstätten und Lagerhallen unterschiedlichster Branchen zum Einsatz
- Die spezielle Bauweise und die hochwertigen Materialien trotzen Schmutz und Feuchtigkeit sowie Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Vielfach stehen sie im 24 Stunden Dauerbetrieb
- Unsere LED Hallenleuchten zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz, robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus; sie sind somit ideal geeignet für den Dauereinsatz im Gewerbe- und Industriebereich
- Ideal für Montagehöhen zwischen 4 und 8 m; als Einzelhängeleuchte zu installieren; standardmäßig mit Montagehaken ausgestattet
- transparentes Frontglas
- Schutzklasse IP65

Artikelnummer	Typ	Leistung W	Ausstrahlungswinkel °	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380

LED Feucht- Raumwannenleuchte

- Einfache und schnelle Montage
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Hohe Lichtausbeute
- Durchverdrahtet

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schutzstufe
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65

LED Fluter

Außenbereich

- Der Allrounder unter den LED-Strahlern besticht durch Einfachheit und Effizienz
- Mit Schutzklasse IP65 ausgestattet ist er für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich bestens geeignet
- Wege, kleinere Plätze, Gänge und Parkplätze können optimal ausgeleuchtet werden
- Der montierte Haltebügel ist verstellbar
- Der Fluter kann so optimal fixiert werden
- 30 cm langes HO5RN-F 3*1.0mm² Kabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5



CA. 50.000
BETRIEBSSTUNDEN



HOHE
LEBENSDAUER BIS ZU
50000 STUNDEN



PASSEND DAZU

Infrarot Bewegungs- Sensor weiß 180°
Art. Nr. [0981 301 879](#)

