



ATEMSCHUTZ

Dräger 1710

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Mit guter Anpassung an die Gesichtsform und damit geringe Leckagen
- Niedrige Atemwiderstände und hohe Filterleistung
- Dolomitstaub getestet
- Mit hochwertigem Schaumstoff-Nasenpolster für angenehmes Tragen und für hohen Dichtsitz um die Nase
- Weiches, hautfreundliches und feuchtigkeitsabweisendes Innenvlies sorgt auch über längere Einsatzzeiten hinweg für angenehmes Tragegefühl
- Kopfbänderung besteht aus einem durchlaufenden, dauerelastischen Textilband für sanfte und wirksame Fixierung

Einsatzlimit:
FFP1: 4-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 706	ohne Ventil	20
2694 669 707	mit Ventil	10

Dräger 1310

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Hoher Tragekomfort durch die ergonomische Form und eine bequeme Nasenpolsterung
- Angenehmes Tragen der Maske auch mit Schutzbrille
- Eine besonders gute Dichtung im Nasenbereich verhindert effektiv das Beschlagen der Schutzbrille
- Hochelastische Textilbänderung ermöglicht ein leichtes An- und Ablegen, ohne an den Haaren zu ziehen

Einsatzlimit:
FFP1: 4-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	Normen	VPE ST
2694 669 711	ohne Ventil	EN 149:2001	20
2694 669 712	mit Ventil	EN 149:2001	10

Dräger



Dräger



3M 8710E / 3M 8812

- Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Farbcodierte Befähigung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe

Einsatzlimit:
FFP1: 4-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 902	ohne Ventil	20
2694 669 903	mit Ventil	10

3M



3M 9310+ / 3M 9312+

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Textile Befähigung
- Strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen
- Farbkodierung zum Erkennen der Schutzstufen
- Hochleistungsfiltertechnologie für wirkungsvolle Filtration bei geringem Atemwiderstand
- Beim Ausatmen wird der Luftdurchlass durch die Maskenoberseite minimiert und reduziert so das Beschlagen von Brillen
- Passt sich bestmöglich der individuellen Gesichtsform an

Einsatzlimit:
FFP1: 4-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 201 129	ohne Ventil	20
2694 201 130	mit Ventil	10

3M



Dräger 1720

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Mit guter Anpassung an die Gesichtsform und damit geringe Leckagen
- Niedrige Atemwiderstände und hohe Filterleistung
- Dolomitstaub getestet
- Mit hochwertigem Schaumstoff-Nasenpolster für angenehmes Tragen und für hohen Dichtsitz um die Nase
- Weiches, hautfreundliches und feuchtigkeitsabweisendes Innenvlies sorgt auch über längere Einsatzzeiten hinweg für angenehmes Tragegefühl
- Kopfbänderung besteht aus einem durchlaufenden, dauerelastischen Textilband für sanfte und wirksame Fixierung

Einsatzlimit:
FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 708	ohne Ventil	20
2694 669 709	mit Ventil	10

Dräger



Dräger 1320

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Hoher Tragekomfort durch die ergonomische Form und eine bequeme Nasenpolsterung
- Angenehmes Tragen der Maske auch mit Schutzbrille
- Eine besonders gute Dichtung im Nasenbereich verhindert effektiv das Beschlagen der Schutzbrille
- Hochelastische Textilbänderung ermöglicht ein leichtes An- und Ablegen, ohne an den Haaren zu ziehen

Einsatzlimit:
FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 713	ohne Ventil	20
2694 669 714	mit Ventil	10

Dräger



3M 8810 / 3M 8822

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe
- Mit Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort

Einsatzlimit:
FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 906	ohne Ventil	20
2694 669 907	mit Ventil	10

3M



3M Aura 9322+Gen3

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Das neue Cool-Flow-Ausatemventil öffnet sich noch leichter, sodass noch mehr Ausatemluft entweicht
- Textile Bebänderung
- Strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen
- Farbkodierung zum Erkennen der Schutzstufen
- Hochleistungsfiltrertechnologie für wirkungsvolle Filtration bei geringem Atemwiderstand
- Beim Ausatmen wird der Luftdurchlass durch die Maskenoberseite minimiert und reduziert so das Beschlagen von Brillen

Einsatzlimit:
FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 201 132	mit Ventil	10

3M



3M 8825

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Farbcodierte Ventilbeschriftung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe
- Mit Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort
- Dolomit-Staub-Prüfung (D)
- Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort und Sicherheit
- Einstellbare, extrabreite Bebänderung zur individuellen Anpassung

Einsatzlimit:
FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 201 016	mit Ventil	5

3M





3M 9922

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsförm
- Farbcodierte Ventilbeschriftung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe
- Mit Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort
- Einstellbare, extrabreite Befänderung zur individuellen Anpassung
- Zusätzlich mit Aktivkohleschicht gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- Kompatibel mit 3M Schutzbrillen

Einsatzlimit:

FFP2: 10-facher Grenzwert für Ozon sowie gegen unangenehme organische Gerüche unter Grenzwert

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 201 012	mit Ventil	10

3M



3M 9928

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsförm
- Farbcodierte Ventilbeschriftung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe
- Mit Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort
- Einstellbare, extrabreite Befänderung zur individuellen Anpassung
- Zusätzlich mit Aktivkohleschicht gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- Kompatibel mit 3M Schutzbrillen

Einsatzlimit:

FFP2: 10-facher Grenzwert für Partikel und gegen Ozon, ideal zum Schweißen

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 910	mit Ventil	10

3M



Dräger 1730

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Mit guter Anpassung an die Gesichtsform und damit geringe Leckagen
- Niedrige Atemwiderstände und hohe Filterleistung
- Dolomitstaub getestet
- Mit hochwertigem Schaumstoff-Nasenpolster für angenehmes Tragen und für hohen Dichtsitz um die Nase
- Weiches, hautfreundliches und feuchtigkeitsabweisendes Innenvlies sorgt auch über längere Einsatzzeiten hinweg für angenehmes Tragegefühl
- Kopfbänderung besteht aus einem durchlaufenden, dauerelastischen Textilband für sanfte und wirksame Fixierung

Einsatzlimit:
FFP3: 30-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 710	mit Ventil	10

Dräger 1330

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Hoher Tragekomfort durch die ergonomische Form und eine bequeme Nasenpolsterung
- Angenehmes Tragen der Maske auch mit Schutzbrille
- Eine besonders gute Dichtung im Nasenbereich verhindert effektiv das Beschlagen der Schutzbrille
- Hochelastische Textilbänderung ermöglicht ein leichtes An- und Ablegen, ohne an den Haaren zu ziehen

Einsatzlimit:
FFP3: 30-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
2694 669 715	mit Ventil	5

Dräger



Dräger



3M 8833

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Maske mit Ausatemventil
- Umlaufende Gesichtsabdichtung
- Textile Befähigung
- Mit dem extrem weichen, gepolsterten Innenvlies ist ein Optimum an Komfort gewährleistet
- Neuer M-förmiger Nasenbügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an und bietet dadurch noch mehr Komfort
- Dolomitstaubprüfung

Einsatzlimit:
FFP3: 30-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	Normen	VPE ST
2694 201 011	mit Ventil	EN 149:2001	10

3M 8835

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Gepolsterte Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsförmigkeit
- Farbcodierte Ventilbeschriftung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe
- Mit Cool-Flow-Ausatemventil für höchsten Atemkomfort
- Dolomit-Staub-Prüfung (D)
- Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort und Sicherheit
- Einstellbare, extrabreite Befähigung zur individuellen Anpassung
- Kompatibel mit 3M Schutzbrillen

Einsatzlimit:
FFP3: 30-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	Normen	VPE ST
2694 201 015	mit Ventil	EN 149:2001	5

3M Aura 9332+Gen3

- Norm: EN 149:2001+A1:2009
- Das neue Cool-Flow-Ausatemventil öffnet sich noch leichter, sodass noch mehr Ausatemluft entweicht
- Textile Befähigung
- Strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen
- Farbkodierung zum Erkennen der Schutzstufen
- Hochleistungsfiltertechnologie für wirkungsvolle Filtration bei geringem Atemwiderstand
- Beim Ausatmen wird der Luftdurchlass durch die Maskenoberseite minimiert und reduziert so das Beschlagen von Brillen
- Passt sich bestmöglich der individuellen Gesichtsförmigkeit an

Einsatzlimit:
FFP3: 30-facher Grenzwert für Partikel

Artikelnummer	Ausführung	Normen	VPE ST
2694 201 133	mit Ventil	EN 149:2001+A1:2009	10



HALBMASKE

Serie 4000

- Norm: EN 405:2001+A1:2009
- Wartungsfrei und einfache Handhabung
- Komplettmaske, daher sofort einsetzbar
- Integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände
- Dolomit-Staub-Prüfung (D)
- Parabolisches Ausatemventil reduziert Hitzestau
- Komfortable Befähigung mit Kopfhalterung bietet sicheren Schutz

Einsatzlimit:
FFA1P2DR: 10-facher Grenzwert
FFA2P3DR: 30-facher Grenzwert
FFABE1P3DR: 30-facher Grenzwert
FFABEK1P3DR: 30-facher Grenzwert

Artikelnummer	Bezeichnung	Schutzstufe	VPE ST
2694 669 950	4251	FFA1P2DR	1
2694 669 952	4255	FFA2P3DR	1
2694 201 018	4277	FFABE1P3DR	1
2694 201 019	4279	FFABEK1P3DR	1



Serie 6000

- Norm: EN 140:1998
- Extrem leichter Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- 3 Größen – für jede Gesichtsform
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel mit 3M Schutzbrillen
- Hinweis: Die Schutzstufen der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VPE ST
2694 201 013	6100	S	1
2694 669 955	6200	M	1
2694 201 014	6300	L	1

Serie 7500

- Norm: EN 140:1998
- Maskenkörper aus Kautschuk und ist silikonfrei
- Elastische, einstellbare Befähigung bietet Sicherheit und Komfort
- Mit Cool-Flow Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände
- Perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdeckung
- Kompatibel mit 3M Schutzbrillen
- Die Schutzstufen der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VPE ST
2694 201 009	7502	M	1
2694 201 010	7503	L	1

VOLLMASKE

Serie 6000

- Norm: EN 136:1998
- Kratzfeste und große Sichtscheibe
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Extrem leichter Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
- Cool-Flow Ausatemventil für einfaches Atmen
- 3 Größen - für jede Gesichtsform
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hinweis: Die Schutzstufen der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VPE ST
2694 201 001	6700	S	1
2694 669 956	6800	M	1
2694 201 002	6900	L	1

3M



3M



3M



PASSEND DAZU


3M

Reinigungstücher

- zur schnellen und bequemen Reinigung

VPE = 40 ST / PAK

Art. Nr. 2694 201 020



ATEMSCHUTZFILTER

Partikelfilter

Serie 2000

Schutzstufe - Schutz gegen:

- P2R - feste und flüssige Partikel
- P2R + Aktivkohle - mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert
- P3R - feste und flüssige Partikel
- P3R + Aktivkohle - mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Artikelnummer	Bezeichnung	Schutzstufe	VPE PAAR
2694 210 114	2125	P2R	1
2694 210 115	2128	P2R + Aktivkohle	1
2694 210 116	2135	P3R	1
2694 210 117	2138	P3R + Aktivkohle	1

3M



Partikelfilter

Partikelfilter Serie 6000

- P3R - feste und flüssige Partikel - im stabilen Kunststoffgehäuse für den harten Einsatz
- P3R+Aktivkohle - feste und flüssige Partikel mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert
- Stabiles Kunststoffgehäuse für den harten Einsatz

Artikelnummer	Bezeichnung	Schutzstufe	VPE PAAR
2694 210 120	6035	P3R	1
2694 210 119	6038	P3R + Aktivkohle	1

3M



Gas- und Kombifilter

Gas- und Kombifilter Serie 6000

- A1 - organische Gase & Dämpfe
- K1 - Ammoniak und Derivate
- A2 - organische Gase & Dämpfe
- ABE1 - organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe
- ABEK1 - organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate
- A1 + Formaldehyd - organische Dämpfe und Formaldehyd
- HgP3R - Quecksilberdämpfe und Partikel
- AXP3R - einkomponentige, organische Dämpfe (Siedepunkt unter 65°C) und Partikel
- ABEK2P3R - organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Partikel

Artikelnummer	Bezeichnung	Schutzstufe	VPE PAAR
2694 210 101	6051	A1	1
2694 210 102	6054	K1	1
2694 210 103	6055	A2	1
2694 210 104	6057	ABE1	1
2694 210 105	6059	ABEK1	1
2694 210 106	6075	A1 + Formaldehyd	1
2694 210 121	6095	A2P3 R	1
2694 210 107	6096	A1HgP3R	1
2694 210 108	6098 (nur Vollmasken!)	AXP3NR	1
2694 210 109	6099 (nur Vollmasken!)	ABEK2P3R	1

3M



Partikel-Einlegefilter

5000 für die Kombination mit Gasfiltern

Schutzstufe - Schutz gegen:
P1R - feste und flüssige Partikel
P2R - feste und flüssige Partikel
P3R - feste und flüssige Partikel

Hinweis: zum Fixieren auf dem Gase-Dämpfe-Filter wird der Filterdeckel 3M 501 benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Schutzstufe	VPE PAAR
2694 210 110	5911	P1R	1
2694 210 111	5925	P2R	1
2694 210 112	5935	P3R	1

Filterdeckel

501 für Partikelfilter 5000
Filterdeckel zum Fixieren der Partikelfilter der Serie 5000 auf die Gase-Dämpfe-Filter der Serie 6000

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 210 113	Filterdeckel 501



ATEMSCHUTZSYSTEM

Versaflo Starterpaket

Optimaler Schutz gegen Partikel, Gase & Dämpfe – 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem TR-600.
Dieses Gebläsesystem bietet neben Vibrationsalarm drei verschiedene Luftstromstufen, die sich mittels Knopfdrucks leicht einstellen lassen. Die eingebaute Elektronik überwacht permanent den Luftstrom zum Kopfteil und den Ladezustand der Batterie. Der aktuelle Gerätestatus wird auf dem Display übersichtlich und permanent angezeigt.
Die ergonomische Gewichtsverteilung gewährleistet höchsten Tragekomfort.

- Optimierter Luftstrom
- Großes Display mit Anzeigen für Batteriestatus und Filtersättigung
- Integrierte LED-Ladezustandsanzeige
- Keine individuelle Kalibrierung notwendig
- Optischer & akustischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringem Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung
- Robuster, strapazierfähiger Gürtel
- Geeignet für Dekontaminations-Dusche und Tauchbad-Reinigung
- Geprüft und zugelassen nach den Vorgaben der EN 12941 (TH2 oder TH3 je nach eingesetztem Kopfteil)

Starterpaket enthält:
TR-602E Gebläseeinheit
TR-6310E A2P-Filter
TR-6100E Filterdeckel
TR-6600 Vorfilter
TR-662 Funkensperre
TR-627 Dekongürtel
TR-632 Hochleistungsbatterie
TR-641E Ladegerät
BT-30 Längenverstellbarer Luftschlauch und Ladeschale

Artikelnummer	Bezeichnung	Normen
2694 201 135	3M Starterpaket Versaflo TR-619E	EN 12941



Gebläseeinheit

Versaflor Gebläseeinheit
Optimaler Schutz gegen Partikel, Gase & Dämpfe – 3M™ Versaflor™
Gebläseatemschutzsystem TR-600.
Dieses Gebläsesystem bietet neben Vibrationsalarm drei verschiedene
Luftstromstufen, die sich mittels Knopfdrucks leicht einstellen lassen.
Die eingebaute Elektronik überwacht permanent den Luftstrom zum
Kopfteil und den Ladezustand der Batterie.
Der aktuelle Gerätestatus wird auf dem Display übersichtlich und perma-
nent angezeigt.
Die ergonomische Gewichtsverteilung gewährleistet höchsten Tragekom-
fort.

- Optimierter Luftstrom
- Großes Display mit Anzeigen für Batteriestatus und Filtersättigung
- Integrierte LED-Ladezustandsanzeige
- Keine individuelle Kalibrierung notwendig
- Optischer & akustischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringem
Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung
- Robuster, strapazierfähiger Gürtel
- Geeignet für Dekontaminations-Dusche und Tauchbad-Reinigung
- Geprüft und zugelassen nach den Vorgaben der EN 12941 (TH2 oder
TH3 je nach eingesetztem Kopfteil)

Mit Prüfröhrchen und 2 Funkensperren
Gewicht 670 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Normen
2694 201 136	3M Gebläseeinheit TR-602E	EN 12491

Vorfilter Versaflor

- für Versaflor Gebläseeinheit
- Der Vorfilter verlängert die Lebensdauer des Hauptfilters, indem er grö-
ßere Partikel einfängt, die den Hauptfilter ansonsten verstopfen würden
 - Ein regelmäßiger Austausch des Vorfilters trägt zu einer optimalen
Systemleistung bei
 - Kann die Betriebskosten verringern, indem die Lebensdauer der TR-600
Filter verlängert wird
 - Der Vorfilter TR-6600 kann mit der TR-662 Funkensperre verwendet
werden
 - Der TR-6600 ist wartungsfrei und sollte entsorgt werden, wenn er
verstopft oder beschädigt ist.

Der Vorfilter verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters der TR-600
Filter, indem er größere Partikel einfängt, die ansonsten in den Hauptfilter
gelangen und ihn verstopfen würden. Ein regelmäßiger Austausch des
Vorfilters trägt zu einer optimalen Systemleistung bei.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 141	TR-6600 Vorfilter	10



Filter Versaflor

- für Versaflor Gebläseeinheit
- Partikelfilter
 - Partikelfilter mit dünner Aktivkohleschicht zum Schutz vor unangeneh-
men, organischen Gerüchen (unterhalb des Grenzwertes) und vor sau-
ren Gasen. Schutz vor Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen Grenzwertes
 - A1P - Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C) und Partikel
 - A2P – Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C)
 - ABE1P - Organische (Siedepunkt > 65°C), anorganische und saure
Gase und Dämpfe und Partikel
 - ABE2K1HgP – Organische (Siedepunkt > 65°C), anorganische und
saure Gase und Dämpfe, Ammoniak, Quecksilber und Partikel

Artikelnummer	Bezeichnung	Schutzstufe	VPE ST
2694 201 137	TR-6710E	Partikel	1
2694 201 149	TR-6820E	Partikel + Aktivkohle	1
2694 201 138	TR-6110E	A1P	1
2694 201 144	TR-6310E	A2P	1
2694 201 139	TR-6130E	ABE1P	1
2694 201 140	TR-6580E	ABE2K1HgP	1

Filterdeckel Versaflor

- für Versaflor Gebläseeinheit
- TR-6700E passend für Filter TR-6710E
TR-6800E passend für Filter TR-6820E
TR-6100E passend für Filter TR-6110E und TR-6130E
TR-6300E passend für Filter TR-6310E
TR-6500E passend für Filter TR-6580E

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 150	TR-6700FC	1
2694 201 151	TR-6800FC	1
2694 201 152	TR-6100FC	1
2694 201 145	TR-6300FC	1
2694 201 153	TR-6500FC	1

Funkensperre Versaflor

- für Versaflor Gebläseeinheit
- Die Funkensperre verhindert, dass Funken und andere heiße Partikel den
Filter beschädigen.

Die Funkensperre muss immer verwendet werden, wenn Funken oder hei-
ße Luftpartikel am Arbeitsplatz vorhanden sind Ist außerdem ein Vorfilter,
der viele der größeren Partikel einfängt, die ansonsten in den Hauptfilter
gelangen und ihn verstopfen würden.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 146	Funkensperre TR-662	2



Batterie Versaflo

für Versaflo Gebläseeinheit
Geringes Gewicht, hohe Kapazität, Lithium-Ion-Batterie für die Verwen-
dung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. Sie lädt schnell
und verfügt über eine Ladestandanzeige.
Leichte Reinigung durch Abspülen oder kurzes Untertauchen
Wird in unter 4 Stunden vollständig geladen
Leicht ablesbare Batteriestandanzeige
Leichte Li-Ionen Batterie mit LED-Anzeige für den Ladezustand

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 142	Batterie TR-632	1



Ladegerät Versaflo

für Versaflo Gebläseeinheit
Das TR-641E Batterieladegerät lädt eine TR-630 Standardbatterie oder
eine TR-632 Batterie mit hoher Kapazität in unter 4 Stunden auf.
Das TR-641E Ladegerät lädt eine Batterie auf einmal auf.
Die Batterie kann im Ladegerät aufbewahrt werden, wo sie vollständig
geladen für die sofortige Verwendung bereit ist.
Das TR-641E Batterie-Ladokit ist ein Batterieladegerät mit einer Station
für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. Es
besteht aus einer TR-640 Ladestation, Netzteil und Kabel.
Lieferung ohne Batterie

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 143	Ladegerät TR-641E	1



Luftstromindikator Versaflo

für Versaflo Gebläseeinheit
Luftstromindikator (Prüfröhrchen) für Gebläseatenschutz Versaflo

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 148	Luftstromindikator TR-971	1



Gürtel für Versaflo

für Versaflo Gebläseeinheit
Leicht zu reinigender Gürtel für die Befestigung an einer TR-600 Geblä-
seeinheit
Das ergonomische Design ist angenehm zu tragen
Dank der glatten Oberfläche lässt sich der Gürtel leicht reinigen
Für Taillenumfang bis 132 cm
Dekontaminierbarer, leicht zu reinigender Gürtel mit glatter Oberfläche

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE ST
2694 201 147	Gürtel TR-627	1



Luftschlauch

für Jupiter Gebläseeinheit
• Längenverstellbarer Luftschlauch 52,5 - 85 cm

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 201 123	Luftschlauch BT30



Kopfhaube

für Jupiter Atemschutzsystem
• Einweg-Leichthaube S-333LG mit geprüfem Gesichts- und Augen-
schutz nach EN 166:F
• Einfache Entsorgung
• Schutzstufe TH3
• Geräuschminimierung
• Geringes Gewicht
• Großes Sichtfeld
• Robustes, weiches, knitterfreies und fusselarmes Material
• Sehr gute Luftverteilung

Artikelnummer	Farbe
2694 201 124	grau



Kopfhaube

für Jupiter Atemschutzsystem
• Einweg-Leichthaube S757 mit geprüfem Gesichts- und Augenschutz
nach EN 166 und Schulterabdeckung
• Sehr gut geeignet zum Abhalten von Lacknebel
• Der Stoff verfügt über einen internen Schutzfilm, der Lackkontakt mit
der Haut oder Kleidung vermeidet
• Komplett mit Innenlatz

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 201 125	Kopfhaube 3M S757



Ersatzhaube

für Jupiter Atemschutzsystem

- Ersatzhaube für die 3M Kopfhäube S757
- Sehr gut geeignet zum Abhalten von Lacknebel
- Der Stoff verfügt über einen internen Schutzfilm, der Lackkontakt mit der Haut oder Kleidung vermeidet
- Komplett mit Innenlatz

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 201 126	Ersatzhaube 3M S70710

3M



Visier-Kopfteil

für Atemschutzsystem

- Leicht, kompakt und gut ausbalanciert, mit einer bequemen Universal-Gesichtsabdichtung gegen Staub sowie für Sprüharbeiten und die chemische Verarbeitung
- Äußerst vielseitig – integrierter Schutz vor Gefährdungen für Atemwege, Gesicht, Kopf, Augen und Gehör
- Verbesserte Kontrolle und erhöhter Tragekomfort dank des Luftstromreglers, mit dem sich die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils kontrollieren lässt
- Leichte Wartung – Ersatzteile und Zubehör können schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden
- Das Visier bietet optische Klarheit und hervorragende Sichtfelder zu beiden Seiten und nach unten
- Das beschichtete Polycarbonat-Visier sorgt für eine verbesserte Chemikalien- und Kratzbeständigkeit
- Leichte Wartung – Ersatzteile und Zubehör können schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden
- Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung des Kopfteils
- Einfache Handhabung

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 201 154	3M Visier-Kopfteil M-206N

3M



Schutzhelm

für Jupiter Atemschutzsystem

Ideal einsetzbar in allen Industriebereichen, in denen neben Atem-, Augen- und Gesichtsschutz auch ein Kopfschutz notwendig ist.

- Mit Komfortgesichtsabdichtung
- Geprüfter Kopfschutz nach EN 397
- Geprüfter Augenschutz nach EN 166
- Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen Größeneinstellung des Kopfteils

Artikelnummer	Bezeichnung
2694 201 128	3M Schutzhelm M306

3M

